

GANTERUD L3 Beprövad och robust teknologi i ny tillämpning

Radiostyrd precisionsnivellering
och hantering. Maximerar
effektiviteten, minskar
montagetiden och
ökar säkerheten



GANTERUD
Lifting Solutions

GANTERUD L3



Nivellering och hantering av både lätta och tunga objekt

GANTERUD L3 är ett lyftok som med hjälp av både ny och beprövad teknologi nivellerar och hanterar laster på ett effektivt och säkert sätt med hög precision. Lyftoken kan hantera både lätta och tunga objekt från 0 kg upp till 3 ton.

Exakt och omfångsrik nivellering och hantering av olika typer av objekt. GANTERUD L3 har en reversibel slaglängd upp till 1,5 meter per krok.

Ökar produktivitetstakten flerdubbelt

Med en knapptryckning nivellerar och hanterar GANTERUD L3 enkelt och säkert sina objekt. Dyrbar krantid och väntetid minskas.

Robust och stark

En robust och beprövad teknologi, samt en driftsäker eldrift säkerställer att GANTERUD L3 kan operera i alla väder från -20 till +40 grader Celsius i krävande miljöer.

Tålig, hållbar och tillförlitlig


Det tåliga höljet tillsammans med IP65 klassat elsystem gör att GANTERUD L3 är enkel att rengöra.


Radiostyrning

Med en användarvänlig och IP67-klassad fjärrkontroll manövreras GANTERUD L3 på ett smidigt sätt.

Minimal Service

Förutom rengöring är batteriladdning det enda man behöver tänka på. Batteristatus indikeras på oket och vid normal användning krävs en laddning per vecka.





Teknisk data

Lyftkapacitet:	Max 3 ton
Nivelleringskraft:	Max 500 kg.
Max nivelleringslaglängd:	3 m (1,5 m åt båda håll)
Två nivelleringshastigheter	
Max kättingvinkel:	60 grader vid 3 tons belastning
Total Kättinglängd:	3 m
Kättingdimension:	30,5x10 mm.
Egenvikt:	126 kg (Inkl. kätting och krokar)
Höjd:	638 mm
Bredd:	503 mm
Djup:	495 mm

Styrsystem

Radoräckvidd:	100 m fri sikt
Spänning elmotor:	24 VDC
Strömförbrukning vila:	50 mA
Strömförbrukning Max kontinuerlig:	24 A
Strömförbrukning Peak:	30 A

Certifiering

CE-märkt produkt

Miljökrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Förvaringstemperatur:	-20°C – +45°C
Relativ luftfuktighet, RF:	0–90% vid förvaring

Extrautrustning som tillval

Skyddshuva
Kättingkit i andra längder
Extra batterier
Transportemballage


Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, samt reserverar oss för ev. faktafel. Variationer i specifikationer och utrustningsstandard kan förekomma mellan olika geografiska marknader. För mer information kring aktuella produktspecifikationer och lokala anpassningar vänligen kontakta oss.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB är ett produktbolag som utvecklar och levererar effektiva, tillförlitliga och innovativa lyftsystem för att underlätta materialhantering och öka lönsamheten inom främst bygg- och verkstadssektorn.



Återförsäljare:

CARLHAG

carlhag.se



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se

Lagom design & produktion AB | www.lagomarbast.se