

GANTERUD L12 Pro

Beprövad och robust teknologi i ny tillämpning

Radiostyrd precisionsnivellering och hantering. Maximerar effektiviteten, minskar montagetiden och ökar säkerheten



GANTERUD L12 Pro



Nivellering av både lätta och tunga objekt

L12 Pro är en nivelleringsutrustning som med hjälp av både ny och beprövad teknologi nivellerar laster på ett effektivt och säkert sätt med hög precision.

Nivelleringsutrustningen kan hantera både lätta och tunga objekt från 0 kg upp till 12 ton.

Vändning av tyngre objekt 90 grader

Här kan L12 Pro användas som kastblock. Kättinghjulet frikopplas med fjärrkontrollen för fritt löpande kätting med samma funktion som ett kastblock. Längre kättingpaket kan beställas som tillval.

Exakt och omfångsrik nivellering

L12 Pro har en reversibel slaglängd upp till 4 meter per krok och kan precisionsnivelleras i två hastigheter.

Ökar produktivitetstakten flerdubbelt

Med en knapptryckning nivellerar L12 Pro enkelt och säkert sina objekt. Dyrbar krantid och väntetid minskas.

Robust och stark

En robust och beprövad teknologi, samt en driftsäker eldrift säkerställer att L12 Pro kan operera i alla väder från -20 till +40 grader Celsius i krävande miljöer.

Tålig, hållbar och tillförlitlig

Det tåliga höljet tillsammans med IP65 klassat elsystem gör att L12 Pro är enkel att rengöra.

Radiostyrning

Med en användarvänlig och IP67-klassad fjärrkontroll manövreras L12 Pro på ett smidigt sätt.

Minimal Service

Förutom rengöring är batteriladdning det enda man behöver tänka på. Batteristatus indikeras på nivelleringsutrustningen och vid normal användning krävs en laddning per vecka.





Teknisk data

Lyftkapacitet:.....Max 12 ton
 Nivelleringskraft.....Max 2,5 ton.
 Max nivelleringslaglängd:.....4 m (2 m åt båda håll)
 i standardutförande.

Två nivelleringshastigheter

Max kättingvinkel:.....60 grader
 vid 12 tons belastning

Total Kättinglängd.....4 m i standardutförande.

Kättingdimension48x16 mm.

Egenvikt.....ca. 295 kg
 (Inkl. kätting och krokar)

Höjd.....750 mm

Bredd.....740 mm

Djup.....595 mm

Styrsystem

Radoräckvidd:100 m fri sikt

Spänning elmotor:24 VDC

Strömförbrukning vila:50 mA

Strömförbrukning Max kontinuerlig: :24 A

Strömförbrukning Peak.....30 A

Certifiering

CE-märkt produkt

Miljökrav

Driftstemperatur:.....-20°C – +40°C

Förvaringstemperatur:.....-20°C – +45°C

Relativ luftfuktighet, RF:.....0–90% vid förvaring

Extrautrustning som tillval

Skyddshuva
 Kättingkit i andra längder
 Extra batterier
 Transportemballage

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan föregående meddelande, samt reserverar oss för ev. faktafel. Variationer i specifikationer och utrustningsstandard kan förekomma mellan olika geografiska marknader. För mer information kring aktuella produktspecifikationer och lokala anpassningar vänligen kontakta oss.



Ganterud Lifting Solutions AB
 www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB är ett produktbolag som utvecklar och levererar effektiva, tillförlitliga och innovativa lyftsystem för att underlätta materialhantering och öka lönsamheten inom främst bygg- och verkstadssektorn.



Återförsäljare:



Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 36 Karlstad
Sverige
www.ganterud.se